

Wireless 2.4g LED定電壓控制器

產品特點

PWM數位輸出，0~100%可調光調色溫驅動控制

可自定義輸出燈具之地址，並搭配RF 2.4g無線調光調色溫開關

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g



1



2



3



4



5

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
5	MCT-RF1DIM-CV	VDC12~50V	4A*1CH	RF2.4g	L80*W35*H23	35
1	MCT-RF1DIMH-CV	VDC12~40V	12A*1CH	RF2.4g	L90*W83*H34	120
4	MCT-RF2DIM-CV	VDC12~50V	4A*2CH	RF2.4g	L82*W43*H35	50
3	MCT-RF4DIM-CV	VDC12~40V	3A*4CH	RF2.4g	L90*W83*H34	120
4	MCT-RF1CT-CV	VDC12~50V	4A*2CH	RF2.4g	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF2CT-CV	VDC12~40V	3A*4CH	RF2.4g	L90*W83*H34	120

Wireless 2.4g LED定電流控制器

產品特點

PWM數位輸出，0~100%可調光調色溫驅動控制

可自定義輸出燈具之地址，並搭配RF 2.4g無線調光調色溫開關

輸出電流可另行客製化設定

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

Wireless 2.4g



1



2



3



4



5

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
5	MCT-RF1DIM-CC	VDC12~50V	350/700mA*1CH	RF2.4g	L80*W35*H23	35
4	MCT-RF2DIM-CC	VDC12~50V	350/700mA*2CH	RF2.4g	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF2DIMH-CC	VDC12~50V	MAX 1.6A*2 MAX 60W*2	RF2.4g	L90*W83*H34	120
3	MCT-RF4DIM-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	RF2.4g	L90*W83*H34	120
4	MCT-RF1CT-CC	VDC12~50V	350/700mA*2CH	RF2.4g	L82*W43*H35	50
1	MCT-RF2CT-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	RF2.4g	L90*W83*H34	120

Wireless 2.4g 0-10V控制器

產品特點

0-10V類比信號輸出

可自定義類比輸出之地址，並搭配RF 2.4g無線調光調色溫開關

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF4AO-010	VAC85~265V	0~10V/20mA*4CH	RF2.4g	L90*W83*H34	125

Wireless 2.4g 接點開關控制器 (繼電器)

產品特點

繼電器接點開關控制

可自定義繼電器接點開關之地址，並搭配RF 2.4g無線調光調色溫開關

內建6組單雙計時器定時模式，循環模式，可供多種應用選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1



2

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出接點	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-RF1DO-RELAY	VAC85~265V	3A/250VAC 3A/30VDC 一○*1CH	RF2.4g	L82*W43*H35	60
1	MCT-RF3DO-RELAY	VAC85~265V	3A/250VAC 3A/30VDC 一○*3CH	RF2.4g	L90*W83*H34	135

Wireless 2.4g 訊號轉換器

產品特點

RF 2.4g 無線信號轉換為MC-BUS(RS-485)信號用

可自定義規劃信號轉換器之通道地址

依現場環境不同，提供單雙向信號轉換器可供選擇

RF 2.4g 無線信號最大有效傳輸距離，室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	轉換方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF-MCBUS-CONV	VAC85~265V	RF2.4g→MCBUS	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF-MCBUS-BDC	VAC85~265V	RF2.4g↔MCBUS	L82*W43*H35	50

Wireless 2.4g 中繼器 (REPEATER)

產品特點

RF 2.4g 無線信號加強傳輸再延伸用

可自定義規劃中繼器之通道地址

依現場環境不同，提供多種中繼器通道可供選擇

RF 2.4g 無線信號最大有效傳輸距離，室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1



2

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-RF1CH-RPT	VAC85~265V	RF2.4g	L82*W43*H35	50
2	MCT-RF2CH-RPT	VAC85~265V	RF2.4g	L82*W43*H35	50
1	MCT-RF4CH-RPT	VAC85~265V	RF2.4g	L90*W83*H34	125

Wireless 2.4g 資料讀寫器

產品特點

可對應所有RF 2.4g無線系列產品做參數設定及定址模式

內建斷電記憶裝置，AA電池式供電，攜帶方便

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF-DRW	BATTERY AA(1.5V)*2	RF2.4g	L90*W83*H34	100

■ 資料讀寫器重量不含電池

Wireless 2.4g 泛用型開關控制器

產品特點

6組可設定對應外部各種翹板開關/按壓開關做RF 2.4g無線信號發射

可自定義外部開關之地址，並搭配控制多種RF 2.4g無線系列控制器

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準



1

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF6DI-SW	VAC85~265V	RF2.4g	L90*W83*H34	125