

DMX 主機+場景開關+IR 遙控器

產品特點

符合DMX512國際標準協議

DMX調光主機可搭配IR無線場景遙控器，或場景觸控開關，做外部遠端場景呼叫用

兩種輸入操作電壓，多種DMX調光信號輸出可供選擇

IR無線信號最大有效傳輸距離，IR SENSOR與遙器直線距離20m內



圖示	產品型號	輸入電壓	接收訊號	輸出訊號	尺寸mm	重量g
1	MCT-IRDMX-12CH-AC	VAC85~265V	IR	DMX-12CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-IRDMX-24CH-AC	VAC85~265V	IR	DMX-24CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-IRDMX-36CH-AC	VAC85~265V	IR	DMX-36CH	L90*W83*H34	120
2	MCT-10SC-TA	VAC85~265V		RS-485	L118*W73*H38	170
1	MCT-IRDMX-12CH-DC	VDC12~40V	IR	DMX-12CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-IRDMX-24CH-DC	VDC12~40V	IR	DMX-24CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-IRDMX-36CH-DC	VDC12~40V	IR	DMX-36CH	L90*W83*H34	120
2	MCT-10SC-TD	VDC12~40V		RS-485	L118*W73*H38	170
3	MCT-IR11K-9SC-TB	BATTERY CR2025*2	IR	IR	L200*W65*H10	100
4	MCT-IR-SENSOR		IR	IR	L2000	80

■ 圖示1 DMX調光主機MCT-IRDMX-12CH-AC、MCT-IRDMX-24CH-AC、MCT-IRDMX-36CH-AC

，無法搭配 圖示2 場景觸控開關MCT-10SC-TA、MCT-10SC-TC，可搭 圖示3、4 IR場景遙控器

DMX 主機+ 2.4g 場景開關

產品特點

符合DMX512國際標準協議

DMX調光主機搭配RF 2.4g無線場景觸控開關，做外部遠端場景呼叫用

多種DMX調光信號輸出可供選擇

RF 2.4g無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離20m內，若有隔間障礙物需依環境因素實測為基準

DMX

正面



1

2

圖示2背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	接收訊號	輸出訊號	尺寸mm	重量g
1	MCT-RFDMX-12CH-AC	VAC85~265V	RF2.4g	DMX-12CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-RFDMX-24CH-AC	VAC85~265V	RF2.4g	DMX-24CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-RFDMX-36CH-AC	VAC85~265V	RF2.4g	DMX-36CH	L90*W83*H34	120
2	MCT-RFDMX-10SC-TA	VAC85~265V	RF2.4g	RF TXD	L118*W73*H38	170

DMX 主機+ 433M 場景開關

產品特點

符合DMX512國際標準協議

DMX調光主機搭配RF 433M無線場景觸控開關，做外部遠端場景呼叫用

多種DMX調光信號輸出可供選擇

RF 433M無線信號最大有效傳輸距離

室內無隔間障礙物直線距離可達20m，並可穿牆傳輸無線信號，實際還需依現場環境因素實測為基準

DMX

正面



1

2

圖示2背面



WHITE

BLACK

圖示	產品型號	輸入電壓	接收訊號	輸出訊號	尺寸mm	重量g
1	MCT-RF433DMX-12CH-AC	VAC85~265V	RF433	DMX-12CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-RF433DMX-24CH-AC	VAC85~265V	RF433	DMX-24CH	L90*W83*H34	120
1	MCT-RF433DMX-36CH-AC	VAC85~265V	RF433	DMX-36CH	L90*W83*H34	120
2	MCT-RF433DMX-10SC-TA	VAC85~265V	RF433	RF TXD	L118*W73*H38	170

DMX 定電流解碼器

產品特點

符合DMX512國際標準協議

PWM數位輸出，256階解析度，可調光調色溫及全彩驅動控制

可自定義輸出燈具之DMX地址

輸出電流可另行客製化設定



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-DMX04D-CC	VDC12~40V	350/700mA*4CH	DMX	L90*W83*H34	120

DMX 定電壓解碼器

產品特點

符合DMX512國際標準協議

PWM數位輸出，256階解析度，可調光調色溫及全彩驅動控制

可自定義輸出燈具之DMX地址



1



2



3

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-DMX01D-CV	VDC12~40V	12A*1CH	DMX	L90*W83*H34	120
2	MCT-DMX04D-CV	VDC12~40V	3A*4CH	DMX	L90*W83*H34	120
3	MCT-DMX06D-CV	VDC12~40V	2A*6CH	DMX	L90*W83*H34	120

DMX DMX轉0/1-10V+SW

產品特點

符合DMX512國際標準協議

0-10V類比輸出，1-10V類比輸出，內建繼電器開關可做開關燈控制

可自定義類比輸出之DMX地址



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出電流	輸出接點	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-DMX01D-SW010	VAC85~265V	0-10V/50mA	3A/250VAC 3A/30VDC	DMX	L90*W83*H34	120

DMX 中繼器 (REPEATER)

產品特點

符合DMX512國際標準協議

DMX512信號傳輸中進行整型放大

內建光電隔離，確保穩定輸出DMX512信號



1



2

圖示	產品型號	輸入電壓	傳輸方式	尺寸mm	重量g
2	MCT-DMX-IS01A-AC	VAC85~265V	DMX	L90*W83*H34	95
2	MCT-DMX-IS02A-AC	VAC85~265V	DMX	L90*W83*H34	100
1	MCT-DMX-IS01A-DC	VDC12V	DMX	L90*W83*H34	85
1	MCT-DMX-IS02A-DC	VDC12V	DMX	L90*W83*H34	90

DMX 接點開關解碼器 (繼電器)

產品特點

符合DMX512國際標準協議

內建繼電器開關可做開啟關閉控制

可自定義輸出開關之DMX地址



1

圖示	產品型號	輸入電壓	輸出接點	傳輸方式	尺寸mm	重量g
1	MCT-DMX03DO-RELAY	VDC12V	3A/250VAC 3A/30VDC 6~*3CH	DMX	L90*W83*H34	120